



RoHS

Dane techniczne

- Dławiak mosiężny
- **Klasa ochronności:** IP 68 – 5 bar/IP 69K
- **Zakres temperatur pracy:** od -40°C do +100°C
- Wykonanie zgodne z normą EN 50262

Właściwości

- Optymalne prowadzenie kabla przez zacisk samocentrujący
- Łatwość montażu
- Duże powierzchnie dociskające

Budowa

- **Korpus:** Mosiądz niklowany
- **Zacisk:** poliamid PA6
- **Rodzaj uszczelnienia:** kauczuk neoprenowy
- **O-ring:** kauczuk syntetyczny

Zastosowanie

- Budowa maszyn i urządzeń
- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Instalacje
- Montaż w szafach sterowniczych

Opis

- Jako dodatkowa ochrona przeciwpyłowa zaślepki BL-H; BL-W. Inne dostępne rozwiązania: zastosowanie wkładki wielootworowej HELUTOP® HT-MFDE (NBR) + ew. kołków zaślepiających (polietylen) daje możliwość przeprowadzenia wielu przewodów jednym dławikiem przy zachowaniu stopnia IP 68
- Współpraca z innymi elementami dławiaczowymi

Z gwintem metrycznym

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
90760	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	6	14	50
99960	M16 x 1,5	5,0 - 10,0	7	20	50
90762	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	8	22	50
99961	M25 x 1,5	11,0 - 17,0	8	27	25
94624	M32 x 1,5	15,0 - 21,0	8	34	20
99962	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	9	43	5
99963	M50 x 1,5	30,0 - 38,0	9	58	5
90767	M63 x 1,5	34,0 - 44,0	14	64/68	5
906199	M63 x 1,5	44,0 - 55,0	10	75	5

Z gwintem metrycznym - ze zmniejszeniem uszczelnienia

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
903560	M12 x 1,5	2,0 - 5,0	6	14	50
903561	M16 x 1,5	3,0 - 7,0	7	20	50
903562	M20 x 1,5	5,0 - 9,0	8	22	50
903563	M25 x 1,5	9,0 - 13,0	8	27	25
903564	M32 x 1,5	11,0 - 15,5	8	34	20
903565	M40 x 1,5	16,0 - 23,0	9	43	5
903566	M50 x 1,5	25,0 - 31,0	9	58	5
903567	M63 x 1,5	29,0 - 35,0	14	64/68	5

Z gwintem PG

Numer katalogowy	Rozmiar PG	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
90750	7	3,0 - 6,5	5	14	50
90751	9	4,0 - 8,0	6	17	50
90752	11	5,0 - 10,0	6	20	50
90753	13,5	6,0 - 12,0	6,5	22	50
90754	16	10,0 - 14,0	6,5	24	25
90755	21	13,0 - 18,0	7	30	25
90756	29	18,0 - 25,0	8	40	20
90757	36	22,0 - 32,0	9	50	5
90758	42	32,0 - 38,0	14	58	5
90759	48	37,0 - 44,0	14	64	5

Z gwintem NPT

Numer katalogowy	Rozmiar NPT	Średnica kabla od - do mm	Długość gwintu mm	Rozmiar klucza mm	Ilość w opakowaniu
99965	3/8"	5,0 - 10,0	15	20	50
99966	1/2"	6,0 - 12,0	15	22	50
99967	3/4"	13,0 - 18,0	15	27	25
99968	1"	18,0 - 25,0	17	34	10

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.